



MENEKS
Die Ölspezialisten.

Datenblatt

SILIKON Bremsflüssigkeit DOT 5

EIGENSCHAFTEN

Durch besondere Inhaltsstoffe werden die inneren Komponenten der Bremsanlage effektiv zum Beispiel vor Ablagerungen und Korrosion geschützt. Des Weiteren alle Dichtungen jederzeit optimal geschmiert. Vorteil, DOT 5 nimmt kein Wasser auf und erhält seinen Siedepunkt weit länger. Siedepunkt ca. 260°.

DOT 5 ist die Lösung:

- Keine Wartung mehr nach dem Wechseln
- Nicht aggressiv gegenüber Lackierungen
- Keine Korrosion in Bremsteilen
- Nimmt kein Wasser auf

DOT 5 Bremsflüssigkeit kann überall dort eingesetzt werden, wo ursprünglich DOT 3 beziehungsweise DOT 4 verwendet wurde. Soll bedeuten, anwendbar nach einer kompletten Bremsenrevision oder zumindest die Bremsflüssigkeit entfernen und die gesamte Bremsanlage spülen (keinen Bremsenreiniger oder Spiritus verwenden). Achtung: Nicht mischbar mit herkömmlichen Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis, mit den Spezifikationen DOT 3, 4 und 5.1!!

**Bitte beachten Sie die Vorschriften des Fahrzeugherstellers!
Die Verwendung von Silikon DOT 5 erfolgt auf eigenes Risiko!**

TECHNISCHE DETAILS

- Siedepunkt ca. 260°
- Nicht hygroskopisch (nimmt kein Wasser auf)
- Keine Lackschäden
- Anti-Korrosiv

ERHÄLTICHE GEBINDE

0,5 Liter Flasche