

# Produktinformation

## megol Getriebeöl MTF GT2 75W-80



### Beschreibung

Hochleistungsgetriebeöl speziell für den Einsatz in Schaltgetrieben für BMW, Ford, Honda, Nissan, Fahrzeugen der PSA-Gruppe und weiteren Herstellern. Auch für Transaxle- und Verteilergetriebe geeignet. Zeichnet sich durch exzellenten Verschleißschutz, Einsparpotenzial in Bezug auf Kraftstoffverbrauch und Emissionsausstoß sowie optimale thermische und oxidative Stabilität aus. Ermöglicht sehr weiche, fahrerfreundliche Schaltvorgänge bei reduzierten Schaltkräften.



### Spezifikationen und Freigaben:

API GL4

### Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff

Art.Nr. 33048

D-GB-F-HR-RUS-GR

### Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

BMW 83 22 0 309 031 • BMW 83 22 0 403 247 • BMW MTF LT-2 • BMW MTF LT-4 • Ford WSD-M2C 200-C • GM 1940764 • GM 1940768 • NISSAN MT-XZ • NISSAN MT-XZ TL (JR Type) • Peugeot Citroen (PSA) B71 2330 • Special Honda MTF-II • Toyota • Volvo 97308

### Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-80 SAE J 306
Dichte bei 15°C	0,855 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40°C	53,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	9,2 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	< 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	156 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	216 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049