

Produktinformation

megol Spezial MTF GL5 SAE 75W-80



Beschreibung

Speziell entwickeltes Getriebeöl, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass die Schaltvorgänge im Getriebe leicht und exakt, auch bei tiefen Temperaturen und hoher Last, ausgeführt werden können. Dieses Produkt wurde speziell für Peugeot- und Citroen- Schaltgetriebe entwickelt und kann darüber hinaus auch als Problemlöser bei Geräuschbildung und Schaltschwergängigkeit für Schaltgetriebe anderer Fabrikate herangezogen werden.



Spezifikationen und Freigaben:

API GL5

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MIL-L 2105 C • Peugeot Citroen (PSA) B71 2315 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2330

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff

20 l Kanister Kunststoff

60 l Fass Blech

Art.Nr. 9435

D-GB-F-HR-RUS-GR

Art.Nr. 9437

D-GB-F-HR-RUS-GR

Art.Nr. 9438

D-GB-F-HR-RUS-GR

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-80 SAE J306
Dichte bei 15°C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	52,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	8,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	135 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	210 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049