

# Produktinformation

## Meguin Mehrzweckfett L2



### Beschreibung

Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife.

### Eigenschaften

Alterungsbeständig, mit guten Korrosions- und Verschleißschutzzeigenschaften.

### Freigaben und Empfehlungen

Lincoln-Befettungsanlagen

### Anwendung

Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter Wälz- und Gleitlager mit normalen bis hohen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Seine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantiert wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum.

### Temperatureinsatzbereich

-25 °C bis +120 °C

kurzzeitig bis +130 °C

### Kenndaten

Kurzbezeichnung	K2K-20 DIN 51502
NLGI-Klasse	2 DIN 51818
Walkpenetration	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Tropfpunkt	185 °C DIN ISO 2176
Ölabscheidung nach 7 Tagen bei 40°C	5,8 % DIN 51817
Ölabscheidung nach 18 Stunden bei 40°C	2,2 % DIN 51817
Fließdruck bei -30°C	<1400 mbar DIN 51805
Emcor-Korrosionsgrad	0/0 DIN 51802
Kupferkorrosion nach 24 Stunden bei 100°C	1 b DIN 51811
Verhalten gegenüber Wasser	1-90 DIN 51807 Teil 1
Basisoel	
Viskosität bei 40°C	100 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Flammpunkt	240 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016

### Einsatzgebiet

### Anwendung

Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter Wälz- und Gleitlager mit normalen bis hohen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Seine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantiert wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum.

### Hinweis

### Erhältliche Gebinde

400 g Kartusche Kunststoff	Art.Nr. 4770 D-GB-F-HR-RUS-GR
400 g Lube-Shuttle	Art.Nr. 9028 D-GB-F-HR-RUS-GR
1 kg Dose Blech	Art.Nr. 4774 D-GB
5 kg Eimer Kunststoff	Art.Nr. 4771 D-GB
15 kg Eimer Kunststoff	Art.Nr. 6482 D-GB
25 kg Eimer Kunststoff	Art.Nr. 4773 D-GB
50 kg Eimer Kunststoff	Art.Nr. 4775 D-GB
180 kg Fass Blech	Art.Nr. 4863 D-GB