

# Produktinformation

## megol Zentralhydraulikoel



### Beschreibung

Spezialhydrauliköl auf Basis von Synthese- und Mineralöl mit aschefreien Additiven zur Verbesserung des Viskositäts-, Reibwert-, Verschleißschutz-, Oxidationsschutz-, Schaum- und Korrosionsschutzverhaltens. Es besitzt ein optimales Leistungsverhalten als Zentralhydraulikoel in Servolenkung, Niveauregulierung, hydraulischem Bremskraftverstärker und hydropneumatischer Federung. Die spezielle Formulierung von megol Zentralhydrauliköl gewährleistet eine hervorragende Kälteeigenschaft und eignet sich somit besonders für den Einsatz in kalten Ländern.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

### Spezifikationen und Freigaben:

MAN 3289

**Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:**

BMW 81 22 9 407 758 • Ford WSS-M2C 204-A • MB 345.0 • Opel 1940 766 • VW G 004 000 • VW G 002 000 • ZF TE-ML 02K

### Kenndaten

Viskosität bei 40°C	19,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	6,4 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	322 DIN ISO 2909
Farbe / Aussehen	grün / green
Dichte bei 15°C	0,825 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Flammpunkt	150 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-72 °C DIN ISO 3016
Schaumverhalten bei 24°C	50/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5°C	35/0 ml ISO 6247



### Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 6304 D
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 8641 D-GB
60 l Fass Blech	Art.Nr. 8642 D-GB