



EXPERTS IN LUBRICANTS

Technisches Datenblatt

OFF ROAD SAE 10W/40

Synthetisches Motorenöl

Beschreibung

OFF ROAD SAE 10W/40 gewährleistet eine optimale Schmierung des Motors auch bei hohen Betriebstemperaturen. OFF ROAD SAE 10W/40 bewahrt den Motor und die Zündkerzen dauerhaft sauber, und erreicht so eine Höchstrentabilität. OFF ROAD SAE 10W/40 schützt den Motor vor Abnutzung und verlängert dadurch seine Lebensdauer. Die Extrem-Pressure-Additivierung gewährleistet einen hohen Schutz der Zahnräder des Motors. OFF ROAD SAE 10W/40 ermöglicht, dank seiner speziellen Formulierung, sehr gute Starts auch unter extremen Umweltbedingungen und reduziert den Kraftstoffverbrauch. OFF ROAD SAE 10W/40 garantiert ein optimales Funktionieren der Ölbadkupplung in allen Belastungsbedingungen und verhindert ein Durchschleifen derer.

Einsatz

OFF ROAD SAE 10W/40 ist ein synthetisches Supermultigrade-Öl, entwickelt zur optimalen Schmierung von 4 Takt - Motorfahrzeugen. OFF ROAD SAE 10W/40 eignet sich besonders für den Einsatz im Gelände und im Endurosport.

Klassifizierung

API SN

JASO MA2

Technische Daten

SAE Viskositätsklasse			10W/40
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0.88
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	98
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Viskositätsindex	ISO 2909		> 150
Mindestpumpbarkeit	ASTM D3829	°C	< -25
Flammpunkt (Grundöl)	ASTM D92	°C	220

TECH00261

Ed. 10/20

Für jegliche weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung

Sede
Sitz


NILS S.p.A. - AG

I-39014 Postal - Burgstall (BZ)
Via Stazione, 30 - Bahnhofstraße 30
Tel. +39 0473 29 24 00
Fax +39 0473 29 12 44

Ufficio vendite e magazzino logistico
Verkaufsbüro und Lager

I-37019 Peschiera del Garda (VR)
Via 11 Settembre, 22
Tel. +39 045 64 00 801
Fax +39 045 64 01 036

www.nils.eu • info@nils.eu
www.nilsyourbike.com



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

No.01401/1
No.00093/1

